



## Karakteristieken van de Killinger houtdraaibanken,. . . meer dan kwaliteit alleen ©

	<b>KM 1400 SE</b>	<b>KM 1450 SE</b>	<b>KM 1500 SE</b>	<b>KM 3100 SE</b>
bed	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer
tussen de punten (verlengbaar tot)	76 cm (120cm)	71 cm (116cm)	110 cm (155 of 260cm)	85 cm (155 of 230cm)
centerhoogte	18cm	20cm	20cm	28cm
asdikte + -draad	35mm, M33	35mm, M33	35mm, M33	35mm, M33
asboring	MK2, 10mm	MK2, 10mm	MK2, 10mm	MK2, 10mm
Driefasige inductie- motoren	230V, 1PK, 0,75kW	230V, 2PK, 1,5kW	230V, 2PK, 1,5kW	230V, 3PK, 2,2kW
aandrijving	2 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem
toeren per minuut	traploos,elektronisch 60 – 3125 t/min	traploos,elektronisch 30 – 3025 t/min	traploos,elektronisch 30 – 3025 t/min	traploos,elektronisch 40 – 3025 t/min
magnetische bedienbox	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechtsdraaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar
verdraaibare motorblok	0, 45, 90, 135, 180°	0, 45, 90, 135, 180, 270°	0, 45, 90, 135, 180, 270°	0, 45, 90, 135, 180, 270°
verdeelschijf	36 delen	36 delen	36 delen	36 delen
CE conform	noodstop, veiligheids-schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids- schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids- schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids-schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem
totaalafmetingen	135cm, 96kg zonder voet 166 kg met voet	145cm, 125kg 110kg zonder voet, 180kg met voet	145 x 60 cm, 240kg, altijd met voeten	185 x 60cm, 150 of 230cm 440, 510 of 590kg

## Voorzieningen

	<b>KM 1400 SE</b>	<b>KM 1450 SE</b>	<b>KM 1500 SE</b>	<b>KM 3100 SE</b>
meenemer	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand
losse punt	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, met drukring
leunspaan	Gietijzer: 35cm, optie: 17cm as 30mm	Gietijzer: 35cm, optie: 17cm as 30mm	Gietijzer: 35cm, optie: 17cm as 30mm	Gietijzer: 35cm, optie: 17cm as 30mm
uitlijnsysteem	niet verkrijgbaar	standaard	standaard	standaard
stopcontact 230V,16A	1st ingebouwd	2st ingebouwd	2st ingebouwd	2st ingebouwd
voeten	75kg gietijzer, optie	75kg gietijzer, optie	inclusief, zwaar plaatstaal, optie	inclusief, volledig gietijzer
buiten- draai- inrichting, in optie	180°-voet draaidoormeter tot 65cm	180°-voet draaidoormeter tot 66cm	90°-voet, draaidoormeter tot 66cm	90°-voet, draaidoormeter tot 90cm
Bedverlenging, in optie	45cm	45cm	45cm of 150cm	tot 155cm met 3 voeten, tot 260cm met 4 voeten 47cm wegdraaiende

Digitale omvormers met EMV-filter,  
drukklagers voor schacht en spindel,  
trapezium schroefdraad op de spindel ,  
ASR-veiligheidsring op de hoofdas,  
kunststof grepen op de hendels, . . .

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaandelijke aankondiging doorgevoerd worden.

Paul **SMEETS**  
Beskensstraat 86  
B-3520 Zonhoven

info@**TIMMERVELD**.be  
www.**TIMMERVELD**.be  
tel : 0468/171327

BE 0508.753.815  
IBAN BE78 1688 9641 208  
Versie 202205